

COME CREARE CORRETTAMENTE UN ESECUTIVO PER LA STAMPA:

FRAME CON TESSUTO IN TENSIONE

Le seguenti indicazioni hanno lo scopo di aiutarti a creare un file di stampa corretto. Se dovessi avere ancora dubbi, scarica il template, consulta il nostro sito alla sezione FAQ, attiva la Verifica File con operatore o l'Assicurazione Freereprint, chiama il nostro servizio Assistenza o contattaci via chat.

1 FORMATO DEL FILE

I nostri sistemi elaborano solo file in formato PDF in scala 1:1 (non protetti da password).

2 I COLORI

Tutti i file vanno inviati in CMYK (ciano, magenta, giallo, nero) assegnando il profilo colore Fogra 39. Le immagini in RGB o con colori PANTONE saranno convertite in automatico con un profilo di separazione standard.

3 RISOLUZIONE

La risoluzione ottimale dei file per la stampa è tra i 100 e i 150 dpi.

4 TEMPLATE


Per realizzare correttamente il file di stampa di questi prodotti è necessario scaricare il template dal sito, inserire la propria grafica su un nuovo livello, su tutta l'area del template, fino al margine verde. Elimina le linee guida ad eccezione di quella verde e risalvarlo in PDF. In questo modo si genera un file corretto. Ricordati di non modificare la scala del disegno e di non ridimensionare il template.

Non utilizzare le tinte piatte nella costruzione dei contenuti grafici (non verranno stampate).

NOTA BENE



SCARICA IL
TEMPLATE



INSERISCI LA
TUA GRAFICA



CANCELLA TUTTE
LE LINEE
tranne quella verde



SALVA IL PDF



RISULTATO
STAMPATO

5 INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Il tratto minimo stampabile è di 0,5 pt.

Le fasce grigie rappresentano l'area in cui viene cucito il profilo in pvc (keder) che permette di inserire il tessuto nella struttura. Ti consigliamo di inserire messaggi e grafiche importanti all'interno dell'area sicura rossa.

Ti sconsigliamo di posizionare cornici e passpartout lungo i bordi per evitare tagli irregolari lungo il perimetro.

