



COME CREARE CORRETTAMENTE UN ESECUTIVO PER LA STAMPA - FOGLI MACCHINA

Le seguenti indicazioni ti aiuteranno a creare un file di stampa corretto. Per ulteriori dubbi puoi consultare il nostro sito alla sezione FAQ, attivare la Verifica File con operatore o l'Assicurazione Freereprint, chiamare il nostro servizio Assistenza o contattarci via chat.

1 FORMATO DEL FILE

Invia il tuo file in formato **PDF in scala 1:1 (non protetto da password)**.

2 ORIENTAMENTO DEL FORMATO

Nella **stampa fronte e retro** il foglio viene girato intorno al suo asse verticale, come indicato nello schema seguente. È importante tenerne conto nel posizionamento della grafica affinché il fronte e il retro coincidano.

3 TEMPLATE

Scarica sempre dal sito **il template** relativo al prodotto da te acquistato e usalo come base per posizionare la tua grafica: in questo modo sarà più facile creare correttamente un file esecutivo per la stampa. Non inserire alcun elemento grafico nelle fasce grigie, poichè non verrà stampato.

Inserisci la grafica sul livello "Artwork", **elimina il livello "Instructions" che contiene le informazioni guida** e salva il file in PDF ad alta qualità.

Template

fronte

retro

aree non stampabili

Salva il pdf ad alta qualità, senza downsampling e mantenendo i livelli separati.

Salva Adobe PDF

Predefinito Adobe PDF: [Stampa di alta qualità]

Standard: Nessuno Compatibilità: Acrobat 5 (PDF 1.4)

Opzioni

- Mantieni funzioni di modifica di Illustrator
- Incorpora miniature pagina
- Ottimizza per accesso rapido sul Web
- Visualizza PDF dopo il salvataggio
- Crea livelli di Acrobat da livelli superiori

Compressione

Immagini bitmap a colori

Nessun downsampling 150 p

Compressione: ZIP

Qualità Immagine: 8 bit

4 RISOLUZIONE

La risoluzione ottimale dei file per la stampa è di **300 ppi**.

5 COLORI

Tutti i file vanno inviati in **CMYK** (ciano, magenta, giallo, nero) assegnando il **profilo colore Fogra 39**.

Le immagini in RGB o con colori PANTONE saranno convertite in automatico con un profilo di separazione standard.

6 FONT

I font dovranno essere **incorporati nel pdf o convertiti in curve/tracciati**. La misura minima del carattere (al di sotto della quale non garantiamo la perfetta riproducibilità in stampa) è di 6 pt.

7 INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

I tracciati vettoriali devono essere almeno di **0,25 pt.**

Di default, quando si stampano colori opachi sovrapposti, il colore soprastante fora l'area sottostante. La sovrastampa consente di evitare la foratura e fa in modo che gli inchiostri si sovrappongano. Per evitare risultati cromatici imprevisti, **controlla che nel tuo file non siano presenti oggetti o testi in sovrastampa.**



NOTA BENE - Fogli macchina



SCARICA IL
TEMPLATE



INSERISCI LA
TUA GRAFICA



CANCELLA TUTTE
LE INFORMAZIONI
GUIDA



SALVA
IL PDF



PDF



300 ppi



CMYK



FOGRA 39



informazioni guida