

COME CREARE CORRETTAMENTE UN ESECUTIVO PER LA STAMPA - BIGLIETTI DA VISITA

Le seguenti indicazioni ti aiuteranno a creare un file di stampa corretto. Per ulteriori dubbi puoi consultare il nostro sito alla sezione FAQ, attivare la Verifica File con operatore o l'Assicurazione Freereprint, chiamare il nostro servizio Assistenza o contattarci via chat.

1 FORMATO DEL FILE

Invia il tuo file in formato **PDF in scala 1:1 (non protetto da password)**.

2 ORIENTAMENTO DEL FORMATO

L'orientamento delle pagine del pdf deve corrispondere alla scelta indicata nell'ordine (orizzontale o verticale). Entrambe le pagine devono avere lo stesso orientamento. Una volta salvato il pdf, fai attenzione a non ruotare le pagine con acrobat.


ATTENZIONE: Nel caso di stampa fronte e retro il foglio viene girato intorno al suo asse verticale, come ad esempio quando si girano le pagine di un libro; tienine conto nel posizionare il testo, considerando anche l'orientamento selezionato nel preventivo.



3 TEMPLATE

Scarica sempre dal sito **il template** relativo al prodotto da te acquistato e usalo come base per posizionare la tua grafica: in questo modo sarà più facile creare correttamente un file esecutivo per la stampa. Inserisci la tua **grafica sul livello Artwork**. Fai attenzione a non modificare le dimensioni della tavola da disegno e inserisci la tua grafica. Infine, **elimina tutte le linee guida**.

Salva il pdf ad alta qualità, senza downsampling e mantenendo i livelli separati.



4 RISOLUZIONE

La risoluzione ottimale dei file per la stampa è di **300 dpi**.


5 COLORI

Tutti i file vanno inviati in **CMYK** (ciano, magenta, giallo, nero) assegnando il **profilo colore Fogra 39**.

Le immagini in RGB o con colori PANTONE saranno convertite in automatico con un profilo di separazione standard.

6 MARGINI E ABBONDANZA

Scarica il template del prodotto da te acquistato, l'**abbondanza richiesta, di 2 mm per lato**, sarà già correttamente impostata. La distanza dei testi dalla linea di taglio deve essere di almeno 3 mm.



7 FONT

I font dovranno essere **incorporati nel pdf o convertiti in curve/tracciati**. La misura minima del carattere (al di sotto della quale non garantiamo la perfetta riproducibilità in stampa) è di 6 pt.


8 INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

I tracciati vettoriali devono essere almeno di **0,25 pt**. Ti **sconsigliamo di posizionare cornici e passpartout troppo vicini ai margini** per evitare imprecisioni dovute alle tolleranze di taglio.


Di default, quando si stampano colori opachi sovrapposti, il colore superiore fora l'area sottostante. La sovrastampa consente di evitare la foratura e fa in modo che gli inchiostri si sovrappongano. Per evitare risultati cromatici imprevisti, **controlla che nel tuo file non siano presenti oggetti o testi in sovrastampa**.



NOTA BENE - Biglietti da visita



SCARICA IL TEMPLATE



INSERISCI LA TUA GRAFICA sul livello artwork



CANCELLA LE LINEE GUIDA



SALVA IL PDF



PDF



300 dpi



CMYK



FOGRA 39



2 mm abbondanza



segni di taglio